



Tuflong EN

NEW!

国産車用^{※1}のモデルとして、“Tuflong EN” に新たな機種が仲間入り



- 日本製LN1、LN2、LN3の3型式
- 国産車用^{※1}として最高水準の性能ランク^{※2}
- 日本の気候・風土に適した設計
- エンジンルーム搭載に加え、車室内搭載も可能

※1 LN1は外国車にも搭載可能。

※2 他社製の国産車用シリーズと比較。2021年6月時点、当社調べ。

24ヵ月または4万km保証

補機用途にも対応

国産車に搭載事例の多い
型式を網羅

インジケータ付き

両側面一括排気構造

提げ手付き

補水可能

国産車用^{※1}として最高水準の性能ランク^{※2}

競合他社製国産車用ENバッテリーと比較し、最高水準の性能ランクを達成。また、高容量を実現することで国産車の幅広いニーズと使用環境に対応しています。

※1 LN1は外国車にも搭載可能。

※2 他社製の国産車用シリーズと比較。2021年6月時点、当社調べ。

日本の気候・風土に適した設計とは？

- 日本国内で生産
- 補水可能
- 液面管理が容易な電槽色
- エンジン始動用途でも補機用途にも対応したマルチタイプ
- エンジンルーム搭載に加え、車室内にも搭載可能な両側面一括排気構造



補水可能な液口栓



液面管理が容易な電槽色

Tuflong EN 要項表

型式	生産国	品名	20時間 率容量 (Ah)	CCA (A)	外形寸法(約mm)				液入り 質量 (約kg)	適合 ^{※3}	両側面 一括排 気構造	延長 チュー ブ付	補 水 可	電槽色
					総高さ	箱高さ	幅	長さ						
LN0	イタリア	ENALN09A	44	390	190	168	175	175	11.0	国産車および 外国車		○		グレー
LN1	日本 NEW!	ENA360LN19A	50	420	190	168	175	207	13.0	国産車および 外国車	○ ^{※4}		○	乳白色
LN2	日本 NEW!	ENA375LN29A	60	570	190	168	175	242	15.0	国産車専用	○ ^{※4}		○	乳白色
	イタリア	ENALN29A	64	600	190	168	175	242	15.0	国産車および 外国車	○ ^{※4}			グレー
LN3	日本 NEW!	ENA390LN39A	70	720	190	168	175	277	18.0	国産車専用	○ ^{※4}		○	乳白色
	イタリア	ENALN39A	75	720	190	168	175	277	18.5	国産車および 外国車	○ ^{※4}			グレー
LN4	イタリア	ENALN49A	95	850	190	168	175	314	22.0	国産車および 外国車		○	○	黒
LN5	イタリア	ENALN59A	100	870	190	168	175	352	23.0	国産車および 外国車		○		グレー
LBN2	イタリア	ENALBN29A	60	600	175	153	175	242	14.0	国産車および 外国車		○		グレー
LBN3	イタリア	ENALBN39A	75	730	175	153	175	277	16.5	国産車および 外国車		○		グレー

※3 アイドルストップ車にはご使用いただけません。

※4 片側の排気口をふさぐための排気キャップ付属。



NEW!

- 日本製
- 電槽色：乳白色
- 補水可能
- 国産車専用^{※5}

※5 LN1は外国車にも搭載可能



- イタリア製
- 電槽色：グレー
- 補水不要
- 外国車に最適

(国産車にも搭載可能)

取り扱い上のご注意 ご使用になる前に、必ず取扱説明書をお読みください。

⚠ 危険

- ・火気のある場所や密閉された場所で使用または保管しないでください。バッテリーから水素ガスが発生するので引火爆発の原因となります。
- ・この12Vバッテリーをエンジン始動及び補機用途以外に使用しないでください。引火爆発の原因となります。
- ・バッテリーの液面がLOWER LEVEL (最低液面線) 以下になったままで使用や充電をしないでください。バッテリー内部部位の劣化が進み、バッテリーの寿命を縮めるばかりでなく、破裂(爆発)の原因となります。また、有毒ガスが発生する恐れがあります。

⚠ 注意

- ・バッテリーの交換時には、搭載する車両に適合しているかを現車に搭載されているバッテリーまたは適合表でご確認ください。取替を誤るとバッテリーの内部が破損し、爆発の原因になることがあります。
- ・使用済みのバッテリーはそのまま放置せず、販売店にご相談ください。

- ・本カタログの記載内容は2021年6月時点のものです。製品の仕様・外観は予告なしに変更することがあります。
- ・本カタログに記載している製品の特性は、当社の実施した実験に基づくもので、保証するものではありません。
- ・本製品の使用方法、本製品を使用した部品・装置などが、第三者の工業所有権に抵触しないことを保証するものではありません。

昭和電工マテリアルズ株式会社

〒100-6606 東京都千代田区丸の内1-9-2(グラントウキョウサウスタワー)

お問い合わせ：昭和電工マテリアルズ自動車電池コールセンター
フリーダイヤル 0120-513-573 (携帯電話可)
受付時間 月～金 (年末年始、祝日を除く) 9:00~17:30

販売店：